




## Aluminium profile for LED strips Perfil de aluminio para tiras LED



Blue rectangle shows the space for the LED strip  
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

### Finish / Acabados

\*On request / Bajo pedido



Anodized  
Anodizado

EMP SUELO: Aluminium profile with 15,8 mm section for recessed installation. Special for floor.

Cover made of polycarbonate (PC) and resistant to pressure and scratches.

Solid construction.

Cover operating temperature (ta): -50...+90 °C.

UV resistant cover with flammability certificate.

In high humidity conditions use waterproof LED tape.

Additional information at [www.elt.es/en](http://www.elt.es/en)

EMP SUELO: Perfil de aluminio con sección de 15,8 mm para empotrar. Especial suelo.

Difusor fabricado en policarbonato (PC) resistente a la presión y a las rayaduras.

Temperatura de funcionamiento (ta) del difusor: -50...+90 °C.

Difusor resistente a radiación UV y con certificado de inflamabilidad.

En condiciones de humedad alta usar una tira de LED resistente al agua.

Más información en [www.elt.es](http://www.elt.es)

### Profile / Perfil



eDEC  
ES-20-A

Ref. No. 9955449

Weight  
Peso 0,328

### Covers / Difusores



Opal  
Opal





eDEC DI-ES-20-OP

9955454

0,100

### Accessories / Accesorios

Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
Endings/ Tapas				Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible			
	eDEC TA-ES-G	9955450 Grey/Gris	2 With hole / Con agujero Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil		eDEC PM-135-FL	9955245	2 Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.