


RIN MIDI

LED STRIPS up to 14 mm
TIRAS LED hasta 14 mm

CORNERS
RINCONES

PROFILES
PERFILES

Aluminium profile for LED strips Perfil de aluminio para tiras LED



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

Finish / Acabados

*On request / Bajo pedido

Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

RIN MIDI: Aluminium profile with 19,4/24 mm section for corner installation. Light beam angle is 30°-60° depending on installation position.

Fixing:
- Direct (screwed or stuck).

Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.

eDEC DI-175-20: Lateral insertion.

eDEC DI-175C: Frontal "Clic" insertion.

Additional information at www.elt.es/en

RIN MIDI: Perfil de aluminio con sección de 19,4/24 mm para instalar en rincones. El haz de luz sale a 30°-60° según la posición de instalación.

Fijación:
- Directa (atornillado o pegado).

Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC DI-175-20: Inserción lateral.

eDEC DI-175C: Inserción frontal "Clic".

Más información en www.elt.es

Profile / Perfil



eDEC RD-20-A	eDEC RD-20-B	eDEC RD-20-W

Ref. No.	9955349	9955350	9955351
Weight Peso	0,406	0,410	0,450

Accessories / Accesorios

Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
Endings / Tapas			
	eDEC TA-RD-G 9955354 Grey/Grís	2	Without hole / Sin agujero
	eDEC TA-RD-B 9955355 Black/Negro	2	Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil
	eDEC TA-RD-W 9955356 White/Blanco	2	
	eDEC TA-RD-S 9955357 Silver/Plata	2	
Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible			
	eDEC PM-175-FL 9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.
Fixed mounting plates / Placas de montaje fijas			
	eDEC PM-175-FI 9955221	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.

Covers / Difusores



Opal Opal	Frosted Semitransparente	Transparent Transparente	Opal Opal	Transparent Transparente
eDEC DI-175-20-OP	eDEC DI-175-20-FR	eDEC DI-175-20-TR	eDEC DI-175C-20-OP	eDEC DI-175C-20-TR
9955211	9955213	9955215	9955217	9955219
0,026	0,027	0,040	0,070	0,070

Cover / Difusor



eDEC DI-230CR-20-OP

9955620
Opal/Opal

1 Rectangular white click cover
Cubierta rectangular blanca. Fijación mediante clic.



eDEC TA-230R-OP

9955621

2 Ending thickness increases the length of the profile
El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil

